

Han 1A-strain relief



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 10 000 5300
Beschreibung	Han 1A-strain relief
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09100005300

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Baureihe	Han [®] 1A
Gehäuseart	Kabeladapter
Gehäusebeschreibung	mit Zugentlastung

Ausführung

Baugröße	1 A
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	1x

Hinweise

Bei einer Han[®] 1A Konfiguration, welche nur aus Kontakteinsätzen (mit oder ohne Zugentlastung, 09 10 000 5300) besteht, handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden.
Nach CSA-Zulassung nur zur Verwendung mit Einzeladern.

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-30 ... +90 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Anzahl der Wiederverriegelungen	<10
Schutzart nach IEC 60529	IP20

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	TPE



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Dichtung	gelb
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 Bitte kontaktieren Sie Ihre HARTING Landesgesellschaft für weitere Informationen.

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	0,2 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140164116
ETIM	EC002939
eCl@ss	27440392 Steckverbinder (Zubehör)