

Han-Modular ECO coupler IP65, PE version



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 001 0721
Beschreibung	Han-Modular ECO coupler IP65, PE version
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140010721

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han-Modular® ECO
Gehäuseart	Kupplungsgehäuse
Gehäusebeschreibung	mit PE-Kennzeichnung (Pin 1 = PE) mit integrierter Kabelverschraubung

Ausführung

Baugröße	Modular ECO
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	1x integriert
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	3 Nm Kabelverschraubung
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Kabeldurchmesser	6 ... 13 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	RAL 7032 (kieselgrau)



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabelverschraubungen	Polyamid (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
Zulassungen	CE

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	37,36 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140019096
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder