

Han USB 3.0 module



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 001 4703
Beschreibung	Han USB 3.0 module
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140014703

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® USB Modul
Modulgröße	Einzelmodul
Modulbeschreibung	für Patchkabel

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	8
Hinweise	USB 3.0

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung nach UL	30 V
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
-------------------	-------------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 60352-4
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	14,22 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140019478
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)