

Han Multi module, male



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 004 4501
Beschreibung	Han Multi module, male
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140044501

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® Multi Modul
Modulgröße	Einzelmodul

Ausführung

Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	4
Hinweise	Kontakte separat bestellen.
Hinweise	Zur Demontage der Kontakte ist das zweiteilige Modul mittels eines Schraubendrehers (7 mm) zu öffnen. Dadurch wird das Modul zerstört.

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	50 V
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	6 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140020160
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)