

Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 012 5101
Beschreibung	Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm ²
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140125101

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular [®]
Modultyp	Han DD [®] Modul
Modulgröße	Einzelmodul

Ausführung

Anschlussart	Push-In
Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	12

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 1,5 mm ²
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategorie 2
	IEC 60352-7

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	22,3 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140410169
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)