

R 15-7+E-ISK-BU



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 007 3101
Beschreibung	R 15-7+E-ISK-BU
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09150073101

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	R 15

Ausführung

Anschlussart	Crimpschluss
Geschlecht	Buchse
Kontaktanzahl	7
Hinweise	für Kunststoffgehäuse

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung nach UL	600 V
Bemessungsspannung nach CSA	600 V
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	8,46 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140022706
ETIM	EC003557
eCl@ss	27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder