

Han 3A-AK-Dichtung,Kappe o. glatt



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 20 003 5408
Beschreibung	Han 3A-AK-Dichtung,Kappe o. glatt
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200035408

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han A [®]
Zubehörtyp	Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung	für Anbaugeschäfte für Sockelgehäuse Kunststoff mit Dichtung

Ausführung

Baugröße	3 A
Verriegelungsart	Längsbügel
Hinweise	bei montiertem Buchseneinsatz oder bei montiertem Han-Brid [®] Einsatz

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 mit Dichtschaube 09 20 000 9918
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Dichtung	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	3,6 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140038899
ETIM	EC002314
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder