

## Han 3A-C/P-f.Hood--DL-grey-w.cord



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 20 003 5442
Beschreibung	Han 3A-C/P-f.Hood--DL-grey-w.cord
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200035442">https://b2b.harting.com/09200035442</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han A <sup>®</sup>
Zubehörtyp	Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung	für Tüllengehäuse Kunststoff mit Befestigungsschnur

### Ausführung

Baugröße	3 A
Verriegelungsart	Längsbügel
Hinweise	bei montiertem Stifteinsatz

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Verriegelung	Polyamid (PA)
Farbe Verriegelung	RAL 7032 (kieselgrau)



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	9,52 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140038981
ETIM	EC002314
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder