

## Han 48B Ex-HBM-reel



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 36 048 0301
Beschreibung	Han 48B Ex-HBM-reel
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09360480301">https://b2b.harting.com/09360480301</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han <sup>®</sup> Ex
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung	mit Kunststoffkappe
Bauform	niedrige Bauform

### Ausführung

Baugröße	48 B
Verriegelungsart	Längsbügel
Anwendungsgebiet	Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise	Achtung! Nur in Verbindung mit Han <sup>®</sup> Ex Einsätzen verwendbar!

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +40 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP65 mit Kabelverschraubung

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 5015 (himmelblau)
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl
RoHS	konform



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.089 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140181946
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder