



**Aufschrift**

(M)  
 1050 μ  
 2(0.5)/250~   
 25E3 T100  
 2A 125-250V AC  
 R18 

Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062

**Wechsler 1-polig**

Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.50 N  
 Rückschaltkraft ≥ 0.10 N  
 Differenzweg ≤ 1.0 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE		Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1	5	1050.5251	
±		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°		0 10 20 30 mm		Schnappschalter		
d	30390	12.10.00	pfu	i							
c	29543	19.05.00	pfu	h							
b	25587	01.12.97	gue	g							
a	0	07.07.94	mk	f					Ersatz für/REPLACEMENT OF		
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION			gez. DRAWN BY
				e		38135		17.09.03		sig	

**MARQUARDT**  
 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim