

Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm/18-25mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 5095
Beschreibung	Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm/18-25mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000005095

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han® CGM-M
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤15 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	40
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M32
Klemmbereich	13 ... 25 mm
Eckmaß	44 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Kabelverschraubungen	Messing
Werkstoff Klemmkäfig	Polyamid (PA)
Oberfläche Zubehör	vernickelt
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Blei
ECHA SCIP Nummer	6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	96 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	84849000
GTIN	5713140123816
ETIM	EC000441
eCl@ss	27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)