

Han CGM-M M40x1,5 D.22-32mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 19 00 000 5098 |
| Beschreibung | Han CGM-M M40x1,5 D.22-32mm |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19000005098 |

Bezeichnung

| | |
|-----------------|------------------------|
| Kategorie | Zubehör |
| Gehäusebaureihe | Han [®] CGM-M |
| Zubehörtyp | Kabelverschraubung |

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|--|
| Anzugsdrehmoment | ≤15 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
| Schlüsselweite | 50 |
| Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653 |
| Verschraubungsgröße | M40 |
| Klemmbereich | 22 ... 32 mm |
| Eckmaß | 55 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------------------|---|
| Werkstoff Kabelverschraubungen | Messing |
| Werkstoff Dichtung | NBR |
| Werkstoff Klemmkäfig | Polyamid (PA) |
| Oberfläche Zubehör | vernickelt |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel Naphthalin |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|--|
| UL / CSA | UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780 |
| Zulassungen | DNV GL |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 175 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 84849000 |
| GTIN | 5713140123847 |
| ETIM | EC000441 |
| eCl@ss | 27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation) |