

## Han 24Ex UL-HSE-M32



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 19 36 524 1522  |
| Beschreibung       | Han 24Ex UL-HSE-M32   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19365241522">https://b2b.harting.com/19365241522</a> |

### Bezeichnung

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Kategorie       | Gehäuse             |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> Ex |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse       |

### Ausführung

|                  |  |
|------------------|--|
| Baugröße         | 24 B   |
| Ausführung       | seitlicher Kabeleingang  |
| Kabeleingang     | 1x M32   |
| Verriegelungsart | Querbügel  |
| Anwendungsgebiet | Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich                     |
| Hinweise         | Ausgelegt nach amerikanischem Standard                                   |
| Hinweise         | Achtung! Nur in Verbindung mit Han <sup>®</sup> Ex Einsätzen verwendbar! |

### Technische Kennwerte

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Grenztemperatur             | -20 ... +40 °C                                    |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529    | IP65 mit Kabelverschraubung                       |

### Materialeigenschaften

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Zink-Druckguss        |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet     |
| Farbe Gehäuse      | RAL 5015 (himmelblau) |
| RoHS               | konform               |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| ELV Status                       | konform         |
| China RoHS                       | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe                | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel  |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 531 g  |
| Ursprungsland               | China  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140181854                                |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |