

# Han 6HP Direct/EMC-HSE-M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 39 806 0545                                                                        |
| Beschreibung       | Han 6HP Direct/EMC-HSE-M20                                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19398060545">https://b2b.harting.com/19398060545</a> |

## Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han® HP Direct EMV |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse      |

## Ausführung

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Baugröße         | 6 B                     |
| Ausführung       | seitlicher Kabeleingang |
| Kabeleingang     | 1x M20                  |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung     |

## Technische Kennwerte

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung | 4 Nm                                              |
| Grenztemperatur                      | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur          | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529             | IP66                                              |
|                                      | IP68                                              |
|                                      | IP69 / IPX9K nach ISO 20653                       |

## Materialeigenschaften

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Aluminium-Druckguss  |
| Oberfläche Gehäuse     | elektrisch leitfähig |
| Farbe Gehäuse          | unlackiert           |
| Werkstoff Dichtung     | NBR                  |
| Werkstoff Verriegelung | Edelstahl            |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialieigenschaften

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| RoHS                                   | konform              |
| ELV Status                             | konform              |
| China RoHS                             | e                    |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten      |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten      |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                   |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel               |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)          |
|                                        | R7 (HL 1-3)          |

## Normen und Zulassungen

|             |             |
|-------------|-------------|
| Normen      | IEC 60664-1 |
|             | IEC 61984   |
| Zulassungen | CE          |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 258 g                                        |
| Ursprungsland               | China                                        |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140182950                                |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |