

Han 16HPR-HTE-SL-M50 enlarged



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 40 016 0469
Beschreibung	Han 16HPR-HTE-SL-M50 enlarged
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19400160469

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han [®] HPR enlarged
Gehäuseart	Tüllengehäuse

Ausführung

Baugröße	16 HPR enlarged
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	1x M50
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise	Bei Verwendung von Han [®] Standard Einsätze der Baugröße B oder Han-Modular [®] Gelenkrahmen bitte den Adapter 09400009960 separat bestellen.

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung	4 Nm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	CE DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	627,25 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140172975
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder