



Pushing Performance  
Since 1945

# Han-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSE-cord



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 41 010 5407                                                                        |
| Beschreibung       | Han-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSE-cord                                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19410105407">https://b2b.harting.com/19410105407</a> |

## Bezeichnung

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Kategorie           | Zubehör                                                |
| Gehäusebaureihe     | Han-Eco® Modular                                       |
| Zubehörtyp          | Abdeckkappe                                            |
| Zubehörbeschreibung | für Tüllengehäuse<br>mit Befestigungsschnur (Schleufe) |

## Ausführung

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Baugröße         | 10 B      |
| Verriegelungsart | Querbügel |

## Technische Kennwerte

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500            |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP65            |

## Materialeigenschaften

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Dichtung     | NBR                                 |
| Farbe Dichtung         | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Verriegelung | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Verriegelung     | RAL 9005 (tiefschwarz)              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94                      | V-0                          |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                          |
| RoHS                                                        | konform                      |
| ELV Status                                                  | konform                      |
| China RoHS                                                  | e                            |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                                           | nicht enthalten              |
| California Proposition 65 Stoffe                            | ja                           |
| California Proposition 65 Stoffe                            | Blei<br>Nickel               |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                           | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                      | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Normen   | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen  |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                |
| Nettogewicht                | 65 g                                             |
| Ursprungsland               | Deutschland                                      |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                         |
| GTIN                        | 5713140130968                                    |
| ETIM                        | EC002314                                         |
| eCl@ss                      | 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder |