

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40 w. cover



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | 19 43 216 0258 |
| Beschreibung | Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40 w. cover |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19432160258 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Kategorie | Gehäuse |
| Gehäusebaureihe | Han-Eco® B |
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Gehäusebeschreibung | mit Kunststoffkappe |

Ausführung

| | |
|------------------|-------------------------|
| Baugröße | 16 B |
| Ausführung | seitlicher Kabeleingang |
| Kabeleingang | 1x M40 |
| Verriegelungsart | Längsbügel |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
| Hinweis zur Grenztemperatur | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP66 |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid (PA) glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse | RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Werkstoff Dichtung | FPM |
| Farbe Dichtung | RAL 7001 (silbergrau) |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Verriegelung | Polyamid (PA) glasfaserverstärkt |
| Farbe Verriegelung | RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Naphthalin |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Normen | IEC 61984 EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
| Zulassungen | CE |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 290 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN | 5713140179936 |
| ETIM | EC000437 |
| eCl@ss | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |