

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

| | |
|---------------|-------------------|
| Erweiterung | Polyamid PA6 GF30 |
| Aussengewinde | Pg |
| Innengewinde | Pg |

Eigenschaften

- Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C

Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

TECHNICAL DATA:

Configuration


| | |
|-----------------|--------------------|
| Enlarger | Polyamide PA6 GF30 |
| External thread | Pg |
| Internal thread | Pg |

Properties

- enlarger for threaded or clearance holes to larger thread size



Temperature range -30 °C / +100 °C

Protection grade dependent on the combination with other components



Merkmale

Characteristics

| A | B | L mm | SW1 mm | H mm | Di mm |  |  RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No. |
|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|---|--|
| Pg 7 | Pg 9 | 8 | 19 | 21 | 8,5 | 100 | 709 PA |
| Pg 9 | Pg 11 | 8 | 22 | 23 | 10 | 100 | 911 PA |
| Pg 11 | Pg 13,5 | 8 | 24 | 23 | 13,5 | 100 | 1113 PA |
| Pg 11 | Pg 16 | 8 | 27 | 26 | 12,5 | 100 | 1116 PA |
| Pg 13,5 | Pg 16 | 9 | 27 | 26 | 15 | 100 | 1316 PA |
| Pg 16 | Pg 21 | 9 | 32 | 29 | 16 | 100 | 1621 PA |
| Pg 21 | Pg 29 | 10 | 42 | 32 | 22,5 | 50 | 2129 PA |
| Pg 29 | Pg 36 | 11 | 53 | 35,5 | 30,5 | 25 | 2936 PA |
| Pg 36 | Pg 42 | 13 | 60 | 40,5 | 39,5 | 10 | 3642 PA |
| Pg 42 | Pg 48 | 13 | 65 | 41 | 45,5 | 10 | 4248 PA |