

MNX ABS 125/75 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 125/75 HG
Artikelnummer: 6081308
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074014085
E-Nummer:
 Finland: 3420532
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212023369
 Elektrische Nummer Italien: 7361057
 Elektrische Nummer Schweden: 6081308

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	130	130	75	MIN 10 Tragschiene TS 15
inch:	5.1	5.1	3.0	MIV 10 Tragschiene TS 35
Materials:				FP A 125/130 Frontplatte
Material:	ABS			HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP 22046 Wandbefestigungsglaschen
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			Auswertung:
Deckelfarbe:	RAL 7035			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Deckelschraubenfarbe:	Grau			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07
Dichtungsmaterial:	TPE			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur Bereich:				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 80 °C			Brandklassifikation: UL 94 HB
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 60 °C			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 175 °F			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 140 °F			Zertifikate:
Zubehör:				SGS Fimko
MIV 125	Montageplatte			

