

MNX ABS 150/100 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 150/100 HG
Artikelnummer: 6081315
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022950
E-Nummer:
 Finland: 3420555
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212023288
 Elektrische Nummer Italien: 7361100
 Elektrische Nummer Schweden: 2535757

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	130	100	MIN 10 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	5.1	3.9	MIN 15 Tragschiene TS 15
Materials:				MIV 10 Tragschiene TS 35
Material:	ABS			MIV 15 Tragschiene TS 35
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP A 150/180 Frontplatte
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelfarbe:	RAL 7035			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				Auswertung:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 80 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 60 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 175 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 140 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zubehör:				Brandklassifikation: UL 94 HB
MIV 150	Montageplatte			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
				Zertifikate:
				SGS Fimko

