

**MNX ABS 150/75 HG**



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 150/75 HG  
**Artikelnummer:** 6081314  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074022943  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420553  
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212023275  
 Elektrische Nummer Italien: 7361095  
 Elektrische Nummer Schweden: 2535754

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	130	75	MIN 10 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	5.1	3.0	MIN 15 Tragschiene TS 15
<b>Materials:</b>				MIV 10 Tragschiene TS 35
<b>Material:</b>	ABS			MIV 15 Tragschiene TS 35
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			FP A 150/180 Frontplatte
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid			HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE			
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Auswertung:</b>
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 80 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 60 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 175 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 140 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Zubehör:</b>				Brandklassifikation: UL 94 HB
MIV 150	Montageplatte			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
				<b>Zertifikate:</b>
				SGS Fimko

