

**MNX ABS 175/60 HG**



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 175/60 HG  
**Artikelnummer:** 6081319  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074022974  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420561  
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212023301  
 Elektrische Nummer Italien: 7361110  
 Elektrische Nummer Schweden: 2535763

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

**Abmessungen: Länge Breite Höhe Zubehör:**

<b>mm:</b>	180	180	60	MIN 15	Tragschiene TS 15
<b>inch:</b>	7.1	7.1	2.4	MIV 15	Tragschiene TS 35
				FP A 175/180	Frontplatte
				HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
				FP 22046	Wandbefestigungslaschen

**Materials:**

**Material:** ABS  
**Unterteilfarbe:** RAL 7035  
**Deckelschraubenmaterial:** Polyamid  
**Deckelfarbe:** RAL 7035  
**Deckelschraubenfarbe:** Grau  
**Dichtungsmaterial:** TPE

**Auswertung:**

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67  
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07  
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert  
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 Brandklassifikation: UL 94 HB  
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650  
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

**Temperatur Bereich:**

**Temperatur °C (Kurzzeit):** -40 ... 80 °C  
**Temperatur °C (Dauergebrauch):** -40 ... 60 °C  
**Temperatur °F (Kurzzeit):** -40 ... 175 °F  
**Temperatur °F (Dauergebrauch):** -40 ... 140 °F

**Zertifikate:**

SGS Fimko

**Zubehör:**

MIV 175                      Montageplatte

