

MNX ABS 200/100 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 200/100 HG
Artikelnummer: 6081327
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074023001
E-Nummer:
 Finland: 3420573
 Elektrische Nummer 8212023330
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 7361125
 Italien:
 Elektrische Nummer 2535772
 Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	255	180	100	MIN 15 Tragschiene TS 15
inch:	10.0	7.1	3.9	MIN 20 Tragschiene TS 15
				MIV 15 Tragschiene TS 35
				MIV 20 Tragschiene TS 35

Materials:		
Material:	ABS	FP A 200/180 Frontplatte
Unterteilfarbe:	RAL 7035	HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelschraubenmaterial	Polyamid	FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelfarbe:	RAL 7035	
Deckelschraubenfarbe:	Grau	
Dichtungsmaterial:	TPE	

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 80 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 60 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 175 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 140 °F

Auswertung:
Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Brandklassifikation: UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zubehör:
MIV 200 Montageplatte

Zertifikate:
SGS Fimko

