

MNX ABS 200/150 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 200/150 HG
Artikelnummer: 6081329
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074014146
E-Nummer:
 Finland: 3420575
 Elektrische Nummer 8212023343
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 7361130
 Italien:
 Elektrische Nummer 6081329
 Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	255	180	150	MIN 15 Tragschiene TS 15
inch:	10.0	7.1	5.9	MIN 20 Tragschiene TS 15
				MIV 15 Tragschiene TS 35
				MIV 20 Tragschiene TS 35

Materials:		Zubehör:	
Material:	ABS	FP A 200/180	Frontplatte
Unterteilfarbe:	RAL 7035	HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelschraubenmaterial	Polyamid	FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Deckelfarbe: RAL 7035
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 80 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 60 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 175 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 140 °F

Auswertung:
 Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 Brandklassifikation: UL 94 HB
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zubehör:	
MIV 200	Montageplatte

Zertifikate:
 SGS Fimko

