

MNX ABS 95/75 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 95/75 HG
Artikelnummer: 6081332
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074054722
E-Nummer:
 Finland: 3421382
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212023990
 Elektrische Nummer Schweden: 6081332

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	100	100	75	MIN 8 B-3 FP 22046
inch:	3.9	3.9	3.0	Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungslaschen

Materials:	
Material:	ABS
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelschraubenmaterial :	Polyamid
Deckelfarbe:	RAL 7035
Deckelschraubenfarbe:	Grau
Dichtungsmaterial:	Polyurethan

Auswertung:
Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Brandklassifikation: UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 80 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch) :	-40 ... 60 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 175 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 140 °F

Zertifikate:
SGS Fimko

Zubehör:
MIV 95 Montageplatte

