

Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	300	200	150

Materialien: :

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	Clear transparent
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

Zubehör :

MPP ARCA 3020	Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm) (250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020	Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ø3.6 mm) (250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020	Regenschutzkante für 3020 (30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020	Montageplatte (250x150x2 mm) (250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020	Innentür (Set) (285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020	Montageplatte (250x150 mm) (250 x 150 x 15)

Klassifizierung: :

Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :

Certificate FI 40467