

ARCA 507030

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 507030


Artikel-Nr. : 8120031

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN : 6418074086006

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. Türführung integriert.



Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	500	700	300

Materialien: :

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

Zubehör :

MPX ARCA 7050	Montageplatte (630x430 mm) (630 x 430 x 15)
PMK ARCA 70	Mastbefestigung, (Set), Mast \varnothing 100-300mm (685 x 485 x 35)
RCS ARCA 5070	Regenschutzkante für 5070 (50 x 700 x 20)
DSP ARCA RM	Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
DRS ARCA 507030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (685 x 485 x 35)

Temperaturbereiche: :

Temperature °C (continuous) : -40 ... 80

IDS ARCA 5070	Innentür (Set)
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
MPS ARCA 7050	Montageplatte (630x430x2 mm) (630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050	Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - ø3.6 mm)
MPP ARCA 5070	Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm) (430 x 630 x 2)

Klassifizierung: :

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	1, 4, 4X, 12, 13

Certificates :

Certificate FI 40467