

ARCA 608030W No MP



Sample image

Order symbol : ARCA 608030W No MP

Artikel-Nr. : 8120149N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN: : 6418074094247

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	600	800	300

Materialien: :

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	Clear transparent
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

Zubehör :

DRS ARCA 608030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080	Regenschutzkante für 6080 (50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM	Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060	Montageplatte (730x530x2 mm) (730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080	Innentür (Set)
MPMP ARCA 8060	Montageplatte, multigelocht (730x530x2 mm - ø3.6 mm) (730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080	Montageplatte, gelocht, Telequick (730x530x2 mm - 26x11 mm)
MPX ARCA 8060	Montageplatte (730x530 mm) (730 x 530 x 15)

Klassifizierung: :

Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja

UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C