

ARCA 705030

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 705030


Artikel-Nr. : 8120017

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN : 6418074079282

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.



Abmessungen :	Höhe	Breite	Tiefe
mm :	700	500	300

Materialien: :

Material: :	Polycarbonat
Farbe Unterteil: :	RAL_7035
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

Zubehör :

MPX ARCA 7050	Montageplatte (630x430 mm) (630 x 430 x 15)
IDS ARCA 7050	Innentür (Set) (685 x 485 x 35)
DSP ARCA RM	Türfeststeller. Anschlag rechts, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
RCS ARCA 7050	Regenschutzkante für 7050 (50 x 500 x 20)
MPP ARCA 7050	Montageplatte, gelocht, Telequick (630x430x2 mm - 26x11 mm)
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060 (22 x 200 x 16)
DRS ARCA 705030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set) (685 x 485 x 35)
MPS ARCA 7050	Montageplatte (630x430x2 mm) (630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050	Montageplatte, multigelocht (630x430x2 mm - ø3.6 mm)
PMK ARCA 50	Mastbefestigung, (Set), Mast ø100-300mm (485 x 385 x 35)

Klassifizierung: :

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja
UV-Beständigkeit: :	UL 746C
Brandklassifikation: :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	NEMA__1_4_4X_12_13

Certificates :

Certificate FI 40467