


ABZWEIGDOSE, LEICHTE MONTAGE

JB

Abmessungen: 90 x 90 x 49 mm, 110 x 110 x 49 mm

PP: IP 65; IK 04

Die elektrischen JB-Verbindungsgehäuse von Fibox sind für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Die Gehäuse sind wartungsfrei und korrosionsbeständig. Ästhetisches Design für maximalen Bauraum – einfache Installation. Membran-Einführungen ermöglichen flexible Kabeleinführungsoptionen.



Klemmstein



Kabelverschraubung und Wellrohradapter



Optional Deckelschrauben

Größen und Produktvarianten



Bestehend aus: Aufsteckbarem Schnapdeckel und Unterteil

Maße	Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung
90 x 90 x 49	8600670	JB 2.5 G	Verbindungsgehäuse 2,5 mm ² (Polypropylen), mit integrierten Membranen
90 x 90 x 49	8600671	JB 2.5 WH	Verbindungsgehäuse 2,5 mm ² (Polypropylen, weiß), mit integrierten Membranen
110 x 110 x 49	8600672	JB 6 G	Verbindungsgehäuse 6 mm ² (Polypropylen), mit integrierten Membranen
110 x 110 x 49	8600673	JB 6 WH	Verbindungsgehäuse 6 mm ² (Polypropylen, weiß), mit integrierten Membranen



Zubehör JB

Diverses Zubehör

Artikelnr.	Bestellnr.	Beschreibung
ITS 6	8600650	Klemmleiste bis 6 mm ² , 500 V-Lochtyp, 5er-Klemmleiste, Anschlussmöglichkeiten pro Leiste: 6 x 1,5 mm ² 3 x 4 mm ² , 4 x 2,5 mm ² 2 x 6 mm ²
IES	8600346	Zuführung für JB 6 (M20 grau) für Rohre mit einem Durchmesser von 16 und 20 mm
ICS	8600652	Deckelbefestigungsschrauben für JB 6 (Edelstahl)
GPA M20	7016402	Kabelverschraubung (IP 68 - 5 bar) M20x1,5; für 8-13 mm Kabel