

Sensor-Aktor Datenleitung

PVC grau

Aderanzahl: 2-6, 8, 12, 18**Leiter:** 0,75 mm² Kupfer, feindrähtig**Isolationswiderstand:** 20 MOhm x km**Nennspannung:** 300 V**Prüfspannung:** 1.200 V**Betriebstemperatur:** -30 °C bis +80 °C (fest
verlegt) / -5 °C bis +70 °C (bewegt)**Biegeradius flexibel:** 7,5xLeitungsdurchmesser**Hinweis:** in Anlehnung an DIN VDE 0250, 0281,
0285, 0812, 0814

CE

Aderanzahl	Sensor-Aktor Datenkabel	Litzenfarben	Außen-Ø mm
2	LIYY OB 2X0,75 7001	br, bl *	5,1
3	LIYY OB 3X0,75 7001	br, bl, sw *	5,6
4	LIYY OB 4X0,75 7001	br, bl, sw, ws *	6,1
5	LIYY OB 5X0,75 7001	br, ws, bl, sw, gr *	6,9
6	LIYY 6X0,75 7001	nach DIN 47100	7,0
8	LIYY 8X0,75 7001	nach DIN 47100	8,0
12	LIYY 12X0,75 7001	nach DIN 47100	10,1
18	LIYY 18X0,75 7001	nach DIN 47100	11,8

* Sensor Farbcode