



NKUSB-*

Die USB 2.0 Patchkabel mit umspritztem Knickschutz und robustem Metall-Kabelsteckergehäuse passen und verriegeln mit den Einbaubuchsen NAUSB-W*. Eine Kabelseite verfügt über einen USB Stecker Typ A, die andere Seite über einen USB Stecker Typ B.

* Die Kabel sind in den Längen 1 m, 3 m und 5 m verfügbar.

	
NKUSB-* Seite 1 mit USB Typ A	NKUSB-* Seite 2 mit USB Typ B

Features & Benefits

- USB 2.0 - Datenraten bis 480 MBit/s
- Staub- und wassergeschützt gemäss IP65 in Kombination mit NAUSB-W* und SCDP-* Dichtung
- Push-Pull-Verriegelung für eine sichere Verbindung mit NAUSB-W*
- Geschirmte Verbindung - hoher Schutz vor EMV-Störungen
- Entfernbare, robuste Druckguss-Kabelsteckergehäuse
- Passt auch für herkömmliche USB-Buchsen und NAUSB, wenn Kabelsteckergehäuse entfernt wird

Technische Informationen

Produkte	
Titel	NKUSB-*
Geschlecht	männlich

Mechanische Daten	
Leiterquerschnitt	
Lebensdauer	> 1000 Steckzyklen
Verriegelung	Push-Pull
Gesamtkabeldurchmesser	5,3 mm

Material	
Kontaktbeschichtung	Au
Kontakte	Bronze (CuSn)
Einsatz	PVC
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Nickel
Material des Kabelmantels	PVC

Umwelt	
Entflammbarkeit	UL 94 V-0
Normenkompatibilität	USB 2.0
Temperaturbereich	-25 °C to +85 °C