

MNX PC 100/125 HG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 100/125 HG
Artikelnummer: 6011304
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022066
E-Nummer:
 Finland: 3420315
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212022056
 Elektrische Nummer Italien: 7351035
 Elektrische Nummer Schweden: 2535518

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	130	80	125	MIN 5 Tragschiene TS 15
inch:	5.1	3.1	4.9	MIN 10 Tragschiene TS 15
Materials:				MIV 5 Tragschiene TS 35
Material:	Polycarbonat			MIV 10 Tragschiene TS 35
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP A 100/130 Frontplatte
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
Deckelfarbe:	RAL 7035			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				Auswertung:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508
MIV 100	Montageplatte			Brandklassifikation: UL 746C 5"
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
				Zertifikate:
				SGS Fimko

