

**MNX PC 100/35 LT**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 100/35 LT  
**Artikelnummer:** 6012901  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • rauchgrau  
transparenter Deckel  
**Anmerkungen:** flaches Unterteil

**EAN Code:** 6418074022257  
**E-Nummer:**  
Finland: 3420411  
Elektrische Nummer Dänemark: 8212022302  
Elektrische Nummer Italien: 7352010  
Elektrische Nummer Schweden: 2535603

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	130	80	35	MIN 5 Tragschiene TS 15
inch:	5.1	3.1	1.4	MIN 10 Tragschiene TS 15
<b>Materials:</b>				MIV 5 Tragschiene TS 35
<b>Material:</b>	Polycarbonat			MIV 10 Tragschiene TS 35
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			FP A 100/130 Frontplatte
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid			HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Schwarz			
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE			
<b>Temperatur Bereich:</b>				<b>Auswertung:</b>
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Zubehör:</b>				UV Resistenz: UL 508
MIV 100	Montageplatte			Brandklassifikation: UL 746C 5"
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
				<b>Zertifikate:</b>
				SGS Fimko

