

MNX PC 100/75 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 100/75 HT
Artikelnummer: 6011902
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074024428
E-Nummer:
Finland: 3422253
Elektrische Nummer Dänemark: 8212022580
Elektrische Nummer Italien: 7352027
Elektrische Nummer Schweden: 2535613

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	130	80	75	MIN 5 Tragschiene TS 15
inch:	5.1	3.1	3.0	MIN 10 Tragschiene TS 15
Materials:				MIV 5 Tragschiene TS 35
Material:	Polycarbonat			MIV 10 Tragschiene TS 35
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP A 100/130 Frontplatte
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid			HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
Deckelfarbe:	Rauchgrau			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			Auswertung:
Dichtungsmaterial:	TPE			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur Bereich:				Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			UV Resistenz: UL 508
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Brandklassifikation: UL 746C 5"
Zubehör:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
MIV 100	Montageplatte			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
				Zertifikate:
				SGS Fimko

