

**MNX PC 125/100 HT**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 125/100 HT  
**Artikelnummer:** 6011909  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • rauchgrau  
transparenter Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074022356  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420443  
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212022409  
 Elektrische Nummer Italien: 7352060  
 Elektrische Nummer Schweden: 2535633

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	130	130	100	MIN 10 Tragschiene TS 15 MIV 10 Tragschiene TS 35
inch:	5.1	5.1	3.9	FP A 125/130 Frontplatte HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) FP 22046 Wandbefestigungslaschen

**Materials:**

<b>Material:</b>	Polycarbonat
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035
<b>Deckelschraubenmaterial:</b>	Polyamid
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Schwarz
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE

**Auswertung:**

Schutzart (EN 60529):	IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262):	IK08
Elektrische Isolierung:	Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
UV Resistenz:	UL 508
Brandklassifikation:	UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C:	960
NEMA Klassifikation:	NEMA 1, 4, 4X, 6

**Temperatur Bereich:**

<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F

**Zertifikate:**

SGS Fimko
-----------

**Zubehör:**

MIV 125	Montageplatte
---------	---------------

