

MNX PC 125/35 LT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 125/35 LT
Artikelnummer: 6012907
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: flaches Unterteil

EAN Code: 6418074022318
E-Nummer:
Finland: 3420431
Elektrische Nummer Dänemark: 8212022360
Elektrische Nummer Italien: 7352040
Elektrische Nummer Schweden: 2535621

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	130	130	35	MIN 10 MIV 10 FP A 125/130
inch:	5.1	5.1	1.4	Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Frontplatte

Materials:	
Material:	Polycarbonat
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelschraubenmaterial	Polyamid
Deckelfarbe:	Rauchgrau
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz
Dichtungsmaterial:	TPE

HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

Auswertung:
Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zubehör:	
MIV 125	Montageplatte

Zertifikate:
SGS Fimko

