

MNX PC 125/60 HG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 125/60 HG
Artikelnummer: 6011307
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022103
E-Nummer:
 Finland: 3420331
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212022098
 Elektrische Nummer Italien: 7351055
 Elektrische Nummer Schweden: 2535530

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	130	130	60	MIN 10	Tragschiene TS 15
inch:	5.1	5.1	2.4	MIV 10	Tragschiene TS 35
				FP A 125/130	Frontplatte
Materials:				HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
Material:	Polycarbonat			FP 22046	Wandbefestigungsglaschen
Unterteilfarbe:	RAL 7035				
Deckelschraubenmaterial	Polyamid				
Deckelfarbe:	RAL 7035				
Deckelschraubenfarbe:	Grau				
Dichtungsmaterial:	TPE				
Temperatur Bereich:				Auswertung:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				UV Resistenz: UL 508	
				Brandklassifikation: UL 746C 5"	
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Zubehör:				Zertifikate:	
MIV 125	Montageplatte			SGS Fimko	

