

MNX PC 125/60 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 125/60 HT
Artikelnummer: 6011907
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022349
E-Nummer:
Finland: 3420441
Elektrische Nummer Dänemark: 8212022399
Elektrische Nummer Italien: 7352055
Elektrische Nummer Schweden: 2535630

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	130	130	60	MIN 10 Tragschiene TS 15 MIV 10 Tragschiene TS 35
inch:	5.1	5.1	2.4	FP A 125/130 Frontplatte HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125) FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Materials:

Material: Polycarbonat

Unterteilfarbe: RAL 7035

Deckelschraubenmaterial: Polyamid

Deckelfarbe: Rauchgrau

Deckelschraubenfarbe: Schwarz

Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C

Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C

Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F

Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 125 Montageplatte

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

SGS Fimko

