

**MNX PC 125/75 HG**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 125/75 HG  
**Artikelnummer:** 6011308  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074014023  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3420332  
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212022276  
 Elektrische Nummer Italien: 7351057  
 Elektrische Nummer Schweden: 6011308

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	130	130	75	MIN 10	Tragschiene TS 15
inch:	5.1	5.1	3.0	MIV 10	Tragschiene TS 35
<b>Materials:</b>				FP A 125/130	Frontplatte
<b>Material:</b>	Polycarbonat			HFP 130	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			FP 22046	Wandbefestigungslaschen
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid			<b>Auswertung:</b>	
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Temperatur Bereich:</b>				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			UV Resistenz: UL 508	
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 80 °C			Brandklassifikation: UL 746C 5"	
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6	
<b>Zubehör:</b>				<b>Zertifikate:</b>	
MIV 125	Montageplatte			SGS Fimko	

