


MNX PC 125/75 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 125/75 HT
Artikelnummer: 6011908
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074014030
E-Nummer:
Finland: 3420442
Elektrische Nummer Dänemark: 8212022577
Elektrische Nummer Italien: 7352057
Elektrische Nummer Schweden: 6011908

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	130	130	75	MIN 10 Tragschiene TS 15
inch:	5.1	5.1	3.0	MIV 10 Tragschiene TS 35

Materials:

Material: Polycarbonat

Unterteilfarbe: RAL 7035

Deckelschraubenmaterial: Polyamid

Deckelfarbe: Rauchgrau

Deckelschraubenfarbe: Schwarz

Dichtungsmaterial: TPE

Zubehör:

HFP 130 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)

FP 22046 Wandbefestigungsglaschen

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C

Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C

Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F

Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: Voll isoliert

Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1

UV Resistenz: UL 508

Brandklassifikation: UL 746C 5"

Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zubehör:

MIV 125 Montageplatte

Zertifikate:

SGS Fimko

