

MNX PC 150/35 LG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/35 LG
Artikelnummer: 6012313
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: flaches Unterteil

EAN Code: 6418074022134
E-Nummer:
 Finland: 3420343
 Elektrische Nummer 8212022124
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 7351070
 Italien:
 Elektrische Nummer 2535539
 Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	180	130	35	MIN 10	Tragschiene TS 15
inch:	7.1	5.1	1.4	MIN 15	Tragschiene TS 15
				MIV 10	Tragschiene TS 35
				MIV 15	Tragschiene TS 35
Materials:				FP A 150/180	Frontplatte
Material:	Polycarbonat			HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP 22046	Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenmaterial	Polyamid				
Deckelfarbe:	RAL 7035				
Deckelschraubenfarbe:	Grau				
Dichtungsmaterial:	TPE				
Temperatur Bereich:				Auswertung:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
				Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			UV Resistenz: UL 508	
				Brandklassifikation: UL 746C 5"	
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Zubehör:				Zertifikate:	
MIV 150	Montageplatte			SGS Fimko	

