

MNX PC 150/85 XHG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/85 XHG
Artikelnummer: 6013333
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: extra hohes Unterteil

EAN Code: 6418074061201
E-Nummer:
 Finland: 3435602
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027967
 Elektrische Nummer Schweden: 6013333

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	130	85	MIN 10 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	5.1	3.3	MIN 15 Tragschiene TS 15
				MIV 10 Tragschiene TS 35
				MIV 15 Tragschiene TS 35

Materials:		Zubehör:	
Material:	Polycarbonat	FP A 150/180	Frontplatte
Unterteilfarbe:	RAL 7035	HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelschraubenmaterial	Polyamid	FP 22046	Wandbefestigungslaschen
Deckelfarbe:	RAL 7035		
Deckelschraubenfarbe:	Grau		
Dichtungsmaterial:	Polyurethan		

Temperatur Bereich:		Auswertung:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C	Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F	Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F	Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
		UV Resistenz: UL 508	
		Brandklassifikation: UL 746C 5"	
		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
		NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6	

Zubehör:	
MIV 150	Montageplatte

