

MNX PC 175/125 HG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 175/125 HG
Artikelnummer: 6011322
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074052193
E-Nummer:
 Finland: 3435212
 Elektrische Nummer: 8212027624
 Dänemark:
 Elektrische Nummer: 6011322
 Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	180	125	MIN 15 MIV 15 FP A 175/180 HFP 180 FP 22046
inch:	7.1	7.1	4.9	Tragschiene TS 15 Tragschiene TS 35 Frontplatte Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) Wandbefestigungsglaschen
Materials:				
Material:	Polycarbonat			
Unterteilfarbe:	RAL 7035			
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid			
Deckelfarbe:	RAL 7035			
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			
Auswertung:				
Schutzart (EN 60529): IP66/IP67				
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08				
Elektrische Isolierung: Voll isoliert				
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
UV Resistenz: UL 508				
Brandklassifikation: UL 746C 5"				
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960				
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13				
Zertifikate:				
SGS Fimko				
Zubehör:				
MIV 175	Montageplatte			

