

**MNX PC 175/150 HG**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 175/150 HG  
**Artikelnummer:** 6011323  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074052216  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435214  
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027637  
 Elektrische Nummer Schweden: 6011323

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	180	180	150	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	5.9	MIV 15	Tragschiene TS 35
				FP A 175/180	Frontplatte
Materials:				HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
<b>Material:</b>	Polycarbonat			FP 22046	Wandbefestigungsglaschen
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035				
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid				
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035				
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau				
<b>Dichtungsmaterial:</b>	TPE				
Temperatur Bereich:				Auswertung:	
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				UV Resistenz: UL 508	
				Brandklassifikation: UL 746C 5"	
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Zubehör:				Zertifikate:	
MIV 175	Montageplatte			SGS Fimko	

