

MNX PC 175/75 HG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 175/75 HG
Artikelnummer: 6011320
Beschreibung: Gehäuse PC • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074024411
E-Nummer:
 Finland: 3422252
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212022645
 Elektrische Nummer Italien: 7351113
 Elektrische Nummer Schweden: 2535564

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen: Länge Breite Höhe Zubehör:

| | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|--------------|---|
| mm: | 180 | 180 | 75 | MIN 15 | Tragschiene TS 15 |
| inch: | 7.1 | 7.1 | 3.0 | MIV 15 | Tragschiene TS 35 |
| | | | | FP A 175/180 | Frontplatte |
| | | | | HFP 180 | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) |
| | | | | FP 22046 | Wandbefestigungslaschen |

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelschraubenmaterial: Polyamid
Deckelfarbe: RAL 7035
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV Resistenz: UL 508
 Brandklassifikation: UL 746C 5"
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zertifikate:

SGS Fimko

Zubehör:

MIV 175 Montageplatte

