


**MNX PC 175/75 HT**



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 175/75 HT  
**Artikelnummer:** 6011920  
**Beschreibung:** Gehäuse PC • rauchgrau  
transparenter Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074024435  
**E-Nummer:**  
Finland: 3422254  
Elektrische Nummer Dänemark: 8212022690  
Elektrische Nummer Italien: 7352113  
Elektrische Nummer Schweden: 2535664

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	180	75	MIN 15 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	3.0	MIV 15 Tragschiene TS 35 FP A 175/180 Frontplatte

**Materials:**

**Material:** Polycarbonat

**Unterteilfarbe:** RAL 7035

**Deckelschraubenmaterial:** Polyamid

**Deckelfarbe:** Rauchgrau

**Deckelschraubenfarbe:** Schwarz

**Dichtungsmaterial:** TPE

**Zubehör:**

HFP 180  
Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)

FP 22046  
Wandbefestigungslaschen

**Temperatur Bereich:**

**Temperatur °C (Kurzzeit):** -40 ... 120 °C

**Temperatur °C (Dauergebrauch):** -40 ... 80 °C

**Temperatur °F (Kurzzeit):** -40 ... 250 °F

**Temperatur °F (Dauergebrauch):** -40 ... 175 °F

**Auswertung:**

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: Voll isoliert

Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1

UV Resistenz: UL 508

Brandklassifikation: UL 746C 5"

Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

**Zubehör:**

MIV 175                      Montageplatte

**Zertifikate:**

SGS Fimko

