

MNX PC 200/100 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 200/100 HT
Artikelnummer: 6011927
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074022486
E-Nummer:
 Finland: 3420483
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212022535
 Elektrische Nummer Italien: 7352125
 Elektrische Nummer Schweden: 2535672

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	255	180	100	MIN 15 Tragschiene TS 15
inch:	10.0	7.1	3.9	MIN 20 Tragschiene TS 15
Materials:				
Material:	Polycarbonat			MIV 15 Tragschiene TS 35
Unterteilfarbe:	RAL 7035			MIV 20 Tragschiene TS 35
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			FP A 200/180 Frontplatte
:				HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelfarbe:	Rauchgrau			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			
:				
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MIV 200	Montageplatte			

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV Resistenz: UL 508
 Brandklassifikation: UL 746C 5"
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zertifikate:

SGS Fimko

