

MNX PC 200/175 XHT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 200/175 XHT
Artikelnummer: 6013929
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: extra hohes Unterteil

EAN Code: 6418074021960
E-Nummer:
 Finland: 3421687
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212022674
 Elektrische Nummer Italien: 7352155
 Elektrische Nummer Schweden: 6013929

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	255	180	175	MIN 15 Tragschiene TS 15
inch:	10.0	7.1	6.9	MIN 20 Tragschiene TS 15
				MIV 15 Tragschiene TS 35
				MIV 20 Tragschiene TS 35

Materials:				
Material:	Polycarbonat			FP A 200/180 Frontplatte
Unterteilfarbe:	RAL 7035			HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelfarbe:	Rauchgrau			
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			

Temperatur Bereich:		Auswertung:		
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C	Schutzart (EN 60529): IP66/IP67		
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08		
		Elektrische Isolierung: Voll isoliert		
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F	Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F	UV Resistenz: UL 508		
		Brandklassifikation: UL 746C 5"		
		Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960		
		NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13		

Zubehör:		Zertifikate:		
MIV 200	Montageplatte	SGS Fimko		

