


MNX PC 95/35 LT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 95/35 LT
Artikelnummer: 6012931
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: flaches Unterteil

EAN Code: 6418074054654
E-Nummer:
 Finland: 3421368
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027695
 Elektrische Nummer Schweden: 6012931

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	100	100	35	MIN 8 Tragschiene TS 15
inch:	3.9	3.9	1.4	B-3 Tragschiene TS 35
				FP 22046 Wandbefestigungsglaschen

Materials:	
Material:	Polycarbonat
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelschraubenmaterial :	Polyamid
Deckelfarbe:	Rauchgrau
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz
Dichtungsmaterial:	Polyurethan

Auswertung:
Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch) :	-40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

Zertifikate:
SGS Fimko

Zubehör:
MIV 95 Montageplatte

